

Datos Técnicos del Range Rover Evoque

	5 puertas						Cupé					
	eD4 2.2L manual tracción 4x2	TD4 2.2L manual tracción 4x4	TD4 2.2L automático tracción 4x4	SD4 2.2L manual tracción 4x4	SD4 2.2L automático tracción 4x4	Si4 2.0L gasolina automático tracción 4x4	eD4 2.2L manual tracción 4x2	TD4 2.2L manual tracción 4x4	TD4 2.2L automático tracción 4x4	SD4 2.2L manual tracción 4x4	SD4 2.2L automático tracción 4x4	Si4 2.0L gasolina automático tracción 4x4
Altura (mm)	1.635						1.605					
Ancho (mm)	1.965						1.965					
Longitud (mm)	4.355 / 4.365 versión Dynamic						4.355 / 4.365 versióiñ Dynamic					
Batalla (mm)	2.660						2.660					
Círculo de giro (m)	11,3						11,3					
Coefficiente Aerodinámico (CX)	0.35						0.36					
Peso mínimo desde (kg)	1.625	1.700	1.715	1.700	1.715	1.670	1.595	1.670	1.670	1.670	1.670	1.640
Suspensión delantera	MacPherson con brazo inferior de control y barra estabilizadora						MacPherson con brazo inferior de control y barra estabilizadora					
Suspensión trasera	Amortiguador con tirantes lateral y longitudinal y barra estabilizadora						Amortiguador con tirantes lateral y longitudinal y barra estabilizadora					
Frenos	Discos ventilados delantero de 300mm/ Discos macizos traseros de 302mm						Discos ventilados delanteros de 300mm/ Discos macizos traseros de 302mm					
Dirección	Servoasistida de piñón y cremallera						Servoasistida de piñón y cremallera					
Tracción	Tracción delantera	Tracción total permanente con diferencial Haldex en eje trasero	Tracción total permanente con diferencial Haldex en eje trasero	Tracción total permanente con diferencial Haldex en eje trasero	Tracción total permanente con diferencial Haldex en eje trasero	Tracción total permanente con diferencial Haldex en eje trasero	Tracción delantera	Tracción total permanente con diferencial Haldex en eje trasero	Tracción total permanente con diferencial Haldex en eje trasero	Tracción total permanente con diferencial Haldex en eje trasero	Tracción total permanente con diferencial Haldex en eje trasero	Tracción total permanente con diferencial Haldex en eje trasero
Disposición del motor	Transversal, turbodiesel de 4 cilindros en línea, 16 válvulas, inyección con common rail	Transversal, turbodiesel de 4 cilindros en línea, 16 válvulas, inyección con common rail	Transversal, turbodiesel de 4 cilindros en línea, 16 válvulas, inyección con common rail	Transversal, turbodiesel de 4 cilindros en línea, 16 válvulas, inyección con common rail	Transversal, turbodiesel de 4 cilindros en línea, 16 válvulas, inyección con common rail	Transversal, turbo gasolina inyección directa, distribución variable de válvulas, cuatro cilindros en línea	Transversal, turbodiesel de 4 cilindros en línea, 16 válvulas, inyección con common rail	Transversal, turbodiesel de 4 cilindros en línea, 16 válvulas, inyección con common rail	Transversal, turbodiesel de 4 cilindros en línea, 16 válvulas, inyección con common rail	Transversal, turbodiesel de 4 cilindros en línea, 16 válvulas, inyección con common rail	Transversal, turbodiesel de 4 cilindros en línea, 16 válvulas, inyección con common rail	Transversal, turbo gasolina inyección directa, distribución variable de válvulas, cuatro cilindros en línea
Cilindrada (cc)	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	1.999	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	1.999
Diámetro/carrera (mm)	85 / 96	85 / 96	85 / 96	85 / 96	85 / 96	87,5 / 83,1	85 / 96	85 / 96	85 / 96	85 / 96	85 / 96	87,5 / 83,1
Relación de compresión	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	10,0	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	10,0
Potencia máxima CV (kW)	150 (110)	150 (110)	150 (110)	190 (140)	190 (140)	240 (177)	150 (110)	150 (110)	150 (110)	190 (140)	190 (140)	240 (177)
Par máximo (Nm)	380	400	400	420	420	340	380	400	400	420	420	340
Consumo Urbano/ Consumo en carretera/ Consumo ciclo combinado (l/100 km)	6.0/ 4.5/ 5.0	6.7/ 5.2/ 5,7	7.9/ 5.7/ 6,5	6.7/ 5.27 5,7	7.9/ 5.7/ 6,5	11.9/ 6.9/ 8,7	5.9/ 4.5/ 4.9	6.7/ 5.2/ 5,7	7.8/ 5.7/ 6,4	6.7/ 5.2/ 5,7	7.8/ 5.7/ 6,4	11.9/ 6.9/ 8,7
Emisiones	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
CO ₂ (g/km)	133	149	174	149	174	199	129	149	169	149	169	199
Transmisión	Manual seis velocidades M66 EH50	Manual seis velocidades Getrag M66	Automática seis velocidades Aisin AW F21	Manual seis velocidades Getrag M66	Automática seis velocidades Aisin AW F21	Automática seis velocidades Aisin AW F21	Manual seis velocidades M66 EH50	Manual seis velocidades Getrag M66	Automática seis velocidades Aisin AW F21	Manual seis velocidades Getrag M66	Automática seis velocidades Aisin AW F21	Automática seis velocidades Aisin AW F21
Depósito combustible (litros)	60	60	60	60	60	70	60	60	60	60	60	70
Autonomía (km)	1160	1.015	890	1.015	890	805	1180	1.015	905	1.015	905	805
0-100 k/h	11,2	10,8	9,6	10,0	8,5	7,5	11,2	10,8	9,6	10,0	8,5	7,6
Velocidad máxima (km/h)	180	185	182	200	195	217	180	185	182	200	195	217