

テクニカルデータ

XK

	XK クーペ	XK コンバーチブル	XKR クーペ	XKR クーペ スピードバック	XKR コンバーチブル	XKR コンバーチブル スピードバック	XKR-S クーペ
エンジンおよびトランスミッション							
エンジン排気量 (cc)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
気筒数	8	8	8	8	8	8	8
気筒あたりのバルブ数	4	4	4	4	4	4	4
圧縮比	11.5:1	11.5:1	9.5:1	9.5:1	9.5:1	9.5:1	9.5:1
トランスミッション	6 速 AT	6 速 AT	6 速 AT	6 速 AT	6 速 AT	6 速 AT	6 速 AT
性能							
0-60mph 加速 (秒)	5.2	5.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.2
0-100km/h 加速(秒)	5.5	5.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.4
最高速度(mph / km/h)	155/250	155/250	155/250	174/280	155/250	174/280	186/300
最大出力 (SAE bhp) @ rpm	380@6500	380@6500	503 @6000-6500	503 @6000-6500	503 @6000-6500	503 @6000-6500	542 @6000-6500
最大出力 (EEC PS) @ rpm	385@6500	385@6500	510 @6000-6500	510 @6000-6500	510 @6000-6500	510 @6000-6500	550 @6000-6500
最大出力 (EEC kW) @ rpm	283@6500	283@6500	375 @6000-6500	375 @6000-6500	375 @6000-6500	375 @6000-6500	405 @6000-6500
最大トルク (SAE lb ft) @ rpm	380@3500	380@3500	461 @2500-5500	461 @2500-5500	461 @2500-5500	461 @2500-5500	502 @2500-5500
最大トルク (EEC Nm) @ rpm	515@3500	515@3500	625 @2500-5500	625 @2500-5500	625 @2500-5500	625 @2500-5500	680 @2500-5500
空気抵抗係数(Cd)	0.33	0.35	0.33	0.33	0.35	0.35	0.34
燃費							
欧州複合モード(mpg)	25.2	25.2	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
欧州複合モード(l/100km)	11.2	11.2	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3
米国複合モード(mpg)	19.0	18.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0
NEDC CO2 総排出量(g/km)	264	264	292	292	292	292	292
排出ガス規制対応状況	ULEVII/TIERII BIN5/EU5						

記載のデータはメーカーテスト値です。