

## Technische Daten

### Land Rover Freelander Modelljahr 2014

gültig ab: 11/2013



	eD4 Diesel		TD4 Diesel		SD4 Diesel Automatik	Si4 Benziner Automatik
	Schaltgetriebe		Schaltgetriebe	Automatik		
<b>Motor</b>						
Zylinderanordnung	Reihenvierzylinder, quer eingebaut					
Anzahl Zylinder	4					
Ventile	16					
Motorsteuerung	Bosch EMS					
Hubraum in cm <sup>3</sup>	2.179				1.999	
Bohrung / Hub in mm	85 / 96				87,5 / 83,1	
Verdichtungsverhältnis	15,8:1				10:1	
Zylinderkopf, Material	Aluminium					
Zylinderblock, Material	Gusseisen					
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min	110 (150) / 4.000		140 (190) / 3.500		177 (240) / 5.500	
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min	420 / 1.750				340 / 1.750	
<b>Fahrwerk</b>						
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung, MacPherson-Federbeine, Querlenker, Schraubenfedern, Stabilisator					
Hinterradaufhängung	Einzelradaufhängung, MacPherson-Federbeine, Trapezlenker, Schraubenfedern					
Bremsen vorn: Art	innenbelüftete Scheiben					
Bremsen vorn: Durchmesser in mm	300				316	
Bremsen hinten: Art	Scheibenbremsen					
Bremsen hinten: Durchmesser in mm	302				innenbelüftete Scheiben	
ABS	4-Kanal ABS					
Fahrstabilitätssysteme	ABS, ETC, EBD, EBA, CBC, MSR, HDC, DSC, RSC GRC					
Lenkung	servounterstützte Zahnstangenlenkung					
<b>Kraftübertragung / Räder</b>						
Getriebe	M66 EH50			Aisin SWF21		
Antriebsystem	Vorderradantrieb	permanenter Allradantrieb mit Haldex-Hinterachsdifferenzial				
Übersetzungen in Fahrstufe						
I	3,750 : 1	3,750 : 1	4,148 : 1	4,148 : 1	4,148 : 1	
II	1,905 : 1	1,905 : 1	2,370 : 1	2,370 : 1	2,370 : 1	
III	1,182 : 1	1,182 : 1	1,556 : 1	1,556 : 1	1,556 : 1	
IV	0,838 : 1	0,838 : 1	1,155 : 1	1,155 : 1	1,155 : 1	
V	0,652 : 1	0,652 : 1	0,859 : 1	0,859 : 1	0,859 : 1	
VI	0,540 : 1	0,540 : 1	0,686 : 1	0,686 : 1	0,686 : 1	
R	2,750 : 1	3,436 : 1	3,394 : 1	3,394 : 1	3,394 : 1	
Reifengröße Standard	235/65R17		235/65R17, 235/60R18, 235/55R19			
Felgenreife Standard	7,5Jx17; 8,0Jx18; 8,0Jx19					
<b>Karosserie / Maße / Gewichte</b>						
Türen	5					
Sitze	5					
Länge in mm	4.500					
Breite (mit Außenspiegeln) in mm	2.195					
Breite (ohne Außenspiegel) in mm	1.910					
Breite (Spiegel eingeklappt) in mm	2.005					
Höhe in mm	1.740					
Spurweite vorn in mm	1.601					
Spurweite hinten in mm	1.614					
Wendekreis in m	11,3					
Leergewicht in kg	1.710	1.785	1.805		1.775	
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2.505					
max. Achslast vorn in kg	1.310					
max. Achslast hinten in kg	1.360					
max. Dachlast in kg	75					
max. Anhängestützlast in kg	150					
max. Gepäckraumvolumen in Liter	1.670					
max. Gepäckraumvolumen unter Laderaumabdeckung in Liter	405					
Luftwiderstand cw	0,38				0,39	
Tankinhalt in Liter	68				70	
<b>Off-Road Eigenschaften</b>						
max. Böschungswinkel vorn in Grad	31					
max. Böschungswinkel hinten in Grad	34					
max. Rampenwinkel in Grad	23					
max. Wattiefe in mm	500					
<b>Fahrleistungen</b>						
Beschleunigung 0-100 km/h in s	11,7		11,2	9,5	8,8	
Höchstgeschwindigkeit in km/h	181	181	181	190	200	
<b>Kraftstoffverbrauch</b>						
EU, innerstädtisch in l/100km	7,1	7,4	8,7	8,7	13,5	
EU, außerstädtisch in l/100km	5,4	5,6	5,8	5,8	7,5	
EU, gesamt in l/100km	6	6,2	7	7	9,6	
CO <sub>2</sub> -Emission in g/km	158	165	185	185	224	
Schadstoffklasse	Euro 5					
Reichweite in km	1.130	1.095	970	970	574	

Die Angaben sind ohne Gewähr, Änderungen sind vorbehalten.

Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Presse und Öffentlichkeitsarbeit • Mayk Wienkötter • Am Kronberger Hang 2a • D-65824 Schwalbach/Ts.

Telefon: 06196 / 9521 - 160 • maykwien@jaguarlandrover.com • <http://de.media.landrover.com>