

<2011년형 프리랜더2 제원>

	TD4 150PS 자동 4WD	SD4 190PS 자동 4WD	i6 가솔린 자동 4WD
전고 mm	1,740	1,740	1,740
전폭 mm	2,195	2,195	2,195
전장 mm	4,500	4,500	4,500
휠베이스 mm	2,660	2,660	2,660
회전반경 m	11.3	11.3	11.3
공차중량 kg	1,805	1,805	1,775
서스펜션(전)	맥퍼슨 스트럿 (로어 컨트롤 암), 안티 롤 바	맥퍼슨 스트럿 (로어 컨트롤 암), 안티 롤 바	맥퍼슨 스트럿 (로어 컨트롤 암), 안티 롤 바
서스펜션(후)	스트럿 어셈블리(lateral and longitudinal links), 안티 롤 바	스트럿 어셈블리(lateral and longitudinal links), 안티 롤 바	스트럿 어셈블리(lateral and longitudinal links), 안티 롤 바
브레이크	프론트(벤틸레이티드) 300mm, 리어(솔리드) 302mm	프론트(벤틸레이티드) 300mm, 리어(솔리드) 302mm	프론트(벤틸레이티드) 316mm, 리어(벤틸레이티드) 302mm
조향장치	유압식 랙&피니언	유압식 랙&피니언	유압식 랙&피니언
4WD 시스템	영구 4WD, 할덱스 리어액슬 디퍼렌셜.	영구 4WD, 할덱스 리어액슬 디퍼렌셜.	영구 4WD, 할덱스 리어액슬 디퍼렌셜
엔진	가로형, 인라인 4 실린더, 16 밸브 터보 디젤, 커먼레일 연료분사	가로형, 인라인 4 실린더, 16 밸브 터보 디젤, 커먼레일 연료분사	가로형, 인라인 6 실린더, 24 밸브, 다중 연료분사
배기량 cc	2,179	2,179	3,192
보어/스트로크 mm	85x96	85x96	84x96
압축비	15.8:1	15.8:1	10.8
최대 출력 PS	150	190	233
최대 토크 Nm	420	420	317
연료소비 L/100km	7.0	7.0	10.7
배출량 기준	EU5	EU5	EU5
이산화탄소 g/km	185	185	255
변속기	Aisin SWF21 6 단 자동	Aisin SWF21 6 단 자동	Aisin SWF21 6 단 자동
연료탱크 liter	68	68	70
주행거리 km	970	970	650
0-60mph sec	10.5	8.7	8.4
최고속도 kph	181	190	200