

新型レンジローバー・スポーツ 主要諸元 （メーカー発表参考）

	3.0リッターV6ディーゼル 258PS	3.0リッターV6ディーゼル 292PS	4.4リッターV8ディーゼル	3.0リッターV6スーパーチャージド ソリン	5.0リッターV8スーパーチャージド ガソリン
全高 mm (インチ)	1780 / (70.1)				
全幅 （サイドミラー除く） / サイドミラー含む mm (インチ)	1983 (78.1) / 2073 (81.6)				
全長 mm (インチ)	4850 (191)				
ホイールベース mm (インチ)	2923 (115.1)				
アブローチアングル （度）	33.0 (オフロード車高)				
デバーチャーアングル （度）	31.0 (オフロード車高)				
ランプブ레이크オーバーアングル (度)	27.0 (オフロード車高)				
渡水深深限界mm (インチ)	850 (33.5)				
最小回転直径 m (フィート)	12.6 (41.3)				
空気抵抗値 (Cd)	0.34	0.34	0.36	0.37	0.37
車両重量 (kg)	2115	2115	2398	2144	2310
フロントサスペンション	ツインロアリンク付きショート&ロングアーム(S LA)サスペンション/エアスプリング/バッシブ・ アンチロールバー付連続可変ダンパー	ツインロアリンク付きショート&ロングアーム(S LA)サスペンション/エアスプリング/ バッシブ・ アンチロールバー或いはアクティブ・ ロール・ コントロールオプション付き連続可変ダ ンパー	ツインロアリンク付きショート&ロングアーム(SL A)サスペンション/エアスプリング/ バッシブ・ アンチロールバー或いはアクティブ・ ロール・ コント ロールオプション付き連続可変ダンパー	ツインロアリンク付きショート&ロングアーム(S LA)サスペンション/エアスプリング/ バッシブ・ アンチロールバー或いはアクティブ・ ロール・ コ ントロールオプション付き連続可変ダンパー	ツインロアリンク付きショート&ロングアーム(S LA)サスペンション/エアスプリング/ バッシブ・ アンチロールバー付き連続可変ダンパ ー
リアサスペンション	エアスプリング付きインテグラルリンクサスペン ション/ バッシブ・ アンチロールバー付連続可変ダンパー	エアスプリング付きインテグラルリンクサスペン ション/ バッシブ・ アンチロールバー或いはアクティブ・ ロール・ コントロールオプション付き連続可変ダ ンパー	エアスプリング付きインテグラルリンクサスペン ション/ バッシブ・ アンチロールバー或いはアクティブ・ ロール・ コントロールオプション付き付連続可変 ダンパー	エアスプリング付きインテグラルリンクサスペン ション/ バッシブ・ アンチロールバー或いはアクティブ・ ロール・ コントロールオプション付き連続可変ダ ンパー	エアスプリング付きインテグラルリンクサスペン ション/ バッシブ・ アンチロールバー付き連続可変ダンパ ー
ブレーキ （mm）	フロント 350mm ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾁｪﾄﾞﾃﾞｲｽｸ / リア 350mm ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾁｪﾄﾞﾃﾞｲｽｸ	フロント 380mm ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾁｪﾄﾞﾃﾞｲｽｸ / リア 365mm ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾁｪﾄﾞﾃﾞｲｽｸ	フロント 380mm ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾁｪﾄﾞﾃﾞｲｽｸ / リア 365mm ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾁｪﾄﾞﾃﾞｲｽｸ	フロント 350mm ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾁｪﾄﾞﾃﾞｲｽｸ / リア 350mm ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾁｪﾄﾞﾃﾞｲｽｸ	フロント 380mm ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾁｪﾄﾞﾃﾞｲｽｸ / リア 365mm ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾁｪﾄﾞﾃﾞｲｽｸ
ステアリング	電動パワーステアリング(EPAS)ラックアンドピニオン				
四輪駆動方式	スタンダードセンター・ ディファレシャルロック、テレイン・ レスポンス™2、 リアアクスル・ ディファレンシャルロック・ オプション付きフルタイム4WD				
エンジンタイプ	縦置き24バルブ直列V型6気筒	縦置き24バルブ直列V型6気筒	縦置き32バルブ直列V型8気筒	縦置き24バルブ直列V型6気筒 クワッドカムDIVCT (独立デュアル可変タイミング)	縦置き32バルブ直列V型8気筒 クワッドカムDIVCT (独立デュアル可変タイミング)
総排気量 cc (cu.in)	2993 (182.6)	2993 (182.6)	4367 (266.5)	2995 (182.8)	4999.7 (305.1)
ボア / ストローク mm (インチ)	84.0 / 90.0 (3.31 / 3.54)	84.0 / 90.0 (3.31 / 3.54)	84.0 / 98.5 (3.30 / 3.88)	84.5 / 89.0 (3.33 / 3.50)	92.5 / 93.0 (3.64 / 3.66)
圧縮比: 1	16.1	16.1	16.1	10.5	9.5
最高出力 PS (kW)	258 (190)	292 (215)	339 (250)	340 (250)	510 (375)
最高出力 US bhp	N/A	N/A	N/A	340	510
最大トルク Nm (lb ft)	600 (N/A)	600 (N/A)	700 (N/A)	450 (332)	625 (461)
トランスミッション	ZF製8HP70	ZF製8HP70	ZF製8HP70	ZF製8HP70	ZF製8HP70
排気ガス規制	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
CO ₂ 排出量 (EU複合)	194	199	229	249	298
燃料タンク容量 （リッター）	77	77	105	105	105
0-60 mph	7.1	6.8	6.5	6.9	5.0
0-100 km/h	7.6	7.2	6.9	7.2	5.3
最高速度 mph	130	130 (138、 オプション)	140	130	140 (155 opt)